

BJP, s.r.o. Jeremenkova 1160/90a 13000 Praha 3	Zuschnitte aus LDPE und HDPE	PN-4-2017
---	---	------------------

BETRIEBSNORM

Diese Betriebsnorm gilt für die Herstellung von Zuschnitte aus Polypropylen – LDPE a HDPE

I. Verwendung von Zuschnitten

Zuschnitte werden zur Verpackung von verschiedenen Produkten verwendet, die mit ihrer Form, ihrem Gewicht oder durch ihre chemische Wirkung keine Beschädigung des Beutels verursachen können. In passender Form schützen sie diese Produkte vor Feuchte, Schmutz oder Austrocknung. Wir liefern Zuschnitte aus folgenden Materialien: LDPE, HDPE.

Zuschnitte werden in einer Qualitätsklasse hergestellt.

Inhalt der Bestellung:

- a) Produktname
- b) Abmessungen des Produkts in der Reihenfolge Breite, Höhe, Materialstärke
- c) Stückzahl
- d) Verpackt in Kartons und auf Paletten
- e) Ausführung (Rollo, perforiert, lose)

Abmessungen der Zuschnitte: Breite x Höhe x Stärke

II. GESTALTUNG UND AUSFÜHRUNG

Zuschnitte werden aus entsprechender gesundheitsverträglicher PE Folien hergestellt.

Diese Folien entsprechen der Normen ČSN EN 13430 – Material Recycling, ČSN EN 13428 - gefährliche und schädliche Stoffe, ČSN CR 13695-1 - Feststellung der Schwermetalle, ČSN EN 13431 – energetische Bewertung. Kleine Unterschiede in der Farbintensität und dem Farbton werden für Mangel nicht gehalten.

Wände von dem Sack müssen kompakt, ohne Löcher und Risse sein.

Kleine Unterschiede in der Farbintensität und dem Farbton und dem -ton, leichte Trübung der Wände und geringe Faltenbildung, die funktionale Eigenschaften des Zuschnittes nicht beeinflussen, werden für Mangel nicht gehalten.

Zulässige Abweichungen:

Breite des Zuschnittes	1%, min. 5 mm
Länge des Zuschnittes	1%, min. 5 mm

Farbe:

Zuschnitte werden in natur Farbe (mit leichter milchiger Trübe) oder in farbiger Ausführung, bzw. bedruckt hergestellt.

III. Prüfungen

Gestaltung und Ausführung werden visuell kontrolliert, um festzustellen, ob sie dem Art. II entsprechen, Abmessungen werden mit Metermaß oder Mikrometer, Festigkeit der Schweißnaht nach ČSN 770140 gemessen (Meßgeräte werden kalibriert).

IV. BEZEICHNUNG, VERPACKEN, TRANSPORT

Jede Verpackungseinheit wird mit einem Typenschild ausgestattet:

- a) Produktname, Typ
- b) Abmessungen des Produkts in mm

BJP, s.r.o. Jeremenkova 1160/90a 13000 Praha 3	Zuschnitte aus LDPE und HDPE	PN-4-2017
---	---	------------------

- c) Stückzahl
- a) Herstellungsdatum und Barcode

Zuschnitte werden in bedeckten, sauberen und trockenen Transportmitteln transportiert, damit sie nicht beschädigt wurden.

Sie werden nach ČSN 640090 aufbewahrt.

Paletteneinheiten werden mit beliebigen Transportmitteln transportiert. Der Tracht muss gegen Verschiebung und Beschädigung durch spitze Gegenstände gesichert werden.

Zuschnitte aus LDPE und HDPE Folien werden nach dem Gesetz 258/2000 Slg. Gesetz über den Schutz der öffentlichen Gesundheit und Verordnung des Gesundheitsministeriums Nr. 38/2001 Slg. über hygienische Anforderungen an Erzeugnisse, die in Kontakt mit Lebensmitteln und Speisen kommen klassifiziert und gekennzeichnet. Sie entsprechen Anforderungen der Verordnung der Kommission (EU) Nr. 10/2011 über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.

V. WEISUNGEN FÜR DEN UMGANG MIT ABFÄLLEN

Die aus LDPE und HDPE Folien hergestellten Zuschnitte sind ökologisch und hygienisch unschädlich. Bei der perfekten Verbrennung (über 500 °C) entstehen CO₂ und H₂O, es entstehen keine toxischen Stoffe. Sie sind 100% recyclebar und man kann sie auch durch die Verbrennung beseitigen.

Ausgestellt von: Jiří Linhart

Am 1.10.2017

Wirksam ab: 1.10.2017