

BJP, s.r.o. Jeremenkova 1160/90a 13000 Praha 3	Přířezy z LDPE a HDPE	PN-4-2017
---	--	------------------

PODNIKOVÁ NORMA

Tato podniková norma platí pro výrobu přířezů z polyetylenu – LDPE a HDPE

I. POUŽITÍ PŘÍŘEZŮ

Přířezy se používají k balení, přikrývání a prokládání různých výrobků, které svým tvarem, hmotností nebo chemickým působením nezapříčiňují jejich poškození. Ve vhodné formě chrání tyto výrobky před navlhnutím, znečištěním nebo vysycháním. Přířezy dodáváme z těchto materiálů: LDPE, HDPE

Přířezy se vyrábí v jedné třídě jakosti.

Obsah objednávky:

- a) název výrobku
- b) rozměry v pořadí šířka, výška, síla materiálu
- c) množství v kusech
- d) balení v kartonu a na paletách
- e) provedení (rolo, perforované, volně ložené)

Rozměry přířezů se udávají: šířka x výška x síla

II. VZHLED A PROVEDENÍ

Přířezy jsou vyráběny z příslušných zdravotně nezávadných PE folií.

Tyto folie splňují normy ČSN EN 13430 – recyklace materiálu, ČSN EN 13428 - nebezpečné a škodlivé látky ČSN CR 13695-1 – obsah těžkých kovů, ČSN EN 13431 – energetické zhodnocení.

Přířezy musí být celistvé, bez děr a trhlin.

Za vadu se nepovažují mírné rozdíly v sytosti a odstínu barev, mírný zákal stěn a menší záhyby, které neovlivňují funkční vlastnosti přířezu.

Dovolené odchylky:

šíře přířezu	1%, min. 5 mm
délka přířezu	1%, min. 5 mm

Barva:

Přířezy se vyrábějí v přírodní barvě (s mírným mléčným zákalem) nebo probarvené, případně s potiskem.

III. ZKOUŠENÍ

Vzhled a provedení se kontroluje vizuálně zda odpovídají čl. II., rozměry se měří metrem a mikrometrem (měřicí prostředky jsou kalibrované), pevnost sváru dle ČSN 770140.

IV. ZNAČENÍ, BALENÍ, DOPRAVA

Každá obalová jednotka je opatřena štítkem s údaji:

- a) název výrobku, druh
- b) rozměry výrobku v mm
- c) množství v ks
- d) datum výroby a čárový kód

Přířezy se přepravují v krytých, čistých a suchých dopravních prostředcích tak, aby nedošlo k jejich poškození. Skladují se dle ČSN 640090.

Paletové jednotky se přepravují libovolnými dopravními prostředky. Náklad musí být zabezpečen proti posouvání a poškození vlivem ostrých předmětů.

Přířezy vyrobené z LDPE a HDPE fólií jsou klasifikovány a značeny podle Zákona 258/2000 Sb. Zákon o ochraně zdraví a Vyhl. MZ č. 38/2001 O hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami. Vyhovují požadavkům Nařízení komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami.

V. POKYNY PRO NÁKLADÁNÍ S ODPADEM

Přířezy vyrobené z LDPE a HDPE fólií jsou z ekologického a hygienického hlediska nezávadné. Při dokonalém spalování (nad 500 °C) vzniká CO₂ a H₂O, nevznikají žádné toxické látky. Jsou 100% recyklovatelné a lze je likvidovat i spalováním.

Zpracoval: Jiří Linhart
Dne 1.10.2017
Účinnost od: 1.10.2017