

Produktdatenblatt

Technische Daten/Produktbeschreibung	
Produkt:	LD - PE – Halbschlauch-, Schlauchfolie
Breite:	60mm -1500 +/- 4%
Seitenfalten:	1000mm +/- 4%
Umfang:	3000mm +/- 4%
Länge:	je Rolle ca. 1000m
Folienstärke in my:	20-150 my +/- 5%
Bedruckung:	-
UV-Stabilisierung:	6 Monate
Weitere Spezifikationen:	Widerstand 8 -10 Ohm
Dichte:	0,92 - 0,925 g/m3
Transparenz:	Standard, milchig weiß
Zugfestigkeit:	längst: 30N/mm2 / quer: 28 N/mm2 (DIN 53455)
Reißdehnung:	längst: 550% / quer: 540% (DIN 53456)
Grundeigenschaften:	Folie eignet sich für Herstellung von Beuteln und für Verpackungsstraßen
Produktqualität:	Eigenschaften des Materials und Qualität der Folie ergeben sich aus Produktdatenblättern und Pflichten unserer Rohstoffzulieferern.
Garantie:	Garantie der Qualität der Folie gewähren wir 12 Monate lang ab dem Herstellungsdatum (siehe Verpackung), nach dem Auspacken des Kartons läuft eine Garantiefrist in Länge 6 Monate - je nach UV-Stabilisierung
logistische Daten/Produktverpackung	
Lieferform:	Bahnen in Rollen
Rollen auf Palette:	je nach Anweisungen
Palettenformat:	1200x800mm, Europalette oder Ausmessung der Europalette
Verpacken der Palette:	in Schutzfolie verpackt, Achtung: diese Verpackung ist nicht feuchtdicht
Produktlagerung:	Rollen müssen in trockenen, gedeckten Räumen, unter Temperaturen von -5 bis +30°C gelagert werden, vor der Anwendung der Folie muss man sie min. 12 Stunden bei Betriebstemperaturen stehen lassen.