

Technický list

technické údaje/složení výrobku	
předmět:	LD - PE – polohadice a hadice
šířka:	60mm -1500 +/- 4%
boční sklady:	1000mm +/- 4%
obvod:	3000mm +/- 4%
délka:	role cca. 1000m
síla v my:	20-150 my +/- 5%
potisk:	-
UV stabilizace:	6 měsíců
ostatní specifikace antiat	odpor 8 -10 ohm
hustota:	0,92 - 0,925 g/m3
průhlednost:	Standartní, mléčné
pevnost přetržení:	podélná: 30N/mm2 / příčná: 28 N/mm2 (DIN 53455)
prodloužení:	podélné: 550% / příčné: 540% (DIN 53456)
zákl. vlastnosti:	Fólie je vhodná na výrobu sáčků a do balících linek
kvalita výrobku:	Materiálové vlastnosti a kvalita fólie vycházejí z technických listů a závazků našich dodavatelů suroviny.
záruka:	Záruka na kvalitu fólie je 12 měsíců od data výroby (uvedeno na obalu), po rozbalení kartonu běží záruční lhůta 6 měsíců - dle UV stabilizace
logistické údaje/balení výrobku	
způsob balení:	Role na paletě
Role na paletě:	Dle instrukcí
rozměr palety:	1200x800mm, EUR paleta nebo rozměr EUR palety
zabalení palety:	zabaleno do ochranné fólie, Pozor: toto balení není vlhкотěsné
skladování výrobku:	role je nutné skladovat v suchých, zastřešených prostorech, v teplotním rozmezí od -5°C do 30°C, před použitím fólie je nutné nechat min. 12 hodin v provozních teplotách